

BOVIE® IDS-210

Generador de electrocirugía usados para el corte, la coagulación y la ablación de tejidos en general, procedimientos ginecológicos, ortopédicos, otorrinolaringológicos y urológicos, realizados en una sala de operaciones. Ofrece 12 opciones de suministro de energía para una variedad de aplicaciones quirúrgicas; Dos modos de corte, 4 niveles de mezclas, 3 niveles de coagulación y 3 modos bipolares.

Dimensiones

Altura: 16.5cm (6.5 in.)
Ancho: 37.5cm (14.75 in.)
Fondo: 46cm (18.1 in.)
Peso: <9.07 kg (<20 lbs)

Potencia de Salida

Corte I & II: 200 watts
Mezcla (1-4): 200 watts
Coagulación de Precisión: 120 watts
Coagulación Spray: 120 watts
Coagulación Suave: 120 watts
Macro Bipolar: 80 watts
Micro Bipolar: 80 watts
Standard Bipolar: 50 watts

Frecuencia de Salida

490 kHz ± 5

Línea de Voltaje

100 – 240V~ ± 10%

Línea de Frecuencia

50 – 60 Hz



**ACCESORIOS OPCIONALES



BV-1253B



BV-1254B



ESRE



BV-IDS-CS2



A821



ESP1, ESP6, ó ESPR2



A1255A



A827V

Bovie



55 5533 3373

contacto@qualityms.com.mx

<https://qualityms.com.mx/>



Quality Medical Service



@QualityMedicalService



@QualityMedical_



+52 56 1207 7929